

Nome do Produto: ACELERADOR DE SECAGEM**INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	USOS RECOMENDADOS
O acelerador de secagem foi desenvolvido para acelerar a secagem de sistemas alquídicos monocomponentes.	Indicado como acelerador da linha Nobrelux e Nobre Rodo – Agro.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	DADOS DE APLICAÇÃO
Aspecto: Líquido incolor Peso específico à 25°C: 0,95 ±2 g/cm ³	Relação de mistura em volume: Produto principal: 6 Acelerador de Secagem: 1 Vida útil da mistura (25°C): 2 horas Seguir as recomendações de preparação de superfície e aplicação conforme as dos produtos a serem acelerados.

INSTRUÇÕES PARA DESCARTE DAS EMBALAGENS

Descontamine a embalagem vazia, lavando-a com o mesmo solvente utilizado na limpeza dos equipamentos. Após a descontaminação, envie para reciclagem. Descarte o conteúdo e recipiente conforme as regulamentações vigentes.

As informações técnicas contidas nesta ficha técnica decorrem de dados compilados para sua orientação, e são baseados conforme a nossa experiência e conhecimento. Assim, fatores como preparação de superfície e aplicação nem sempre estão sob nosso controle e subordinam-se à obediência das especificações estabelecidas, ressaltando-nos de qualquer responsabilidade relativa a rendimento, desempenho ou danos de qualquer natureza. Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.