

Nome do Produto: **NOBRELAR FUNDO PREPARADOR****INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	USOS RECOMENDADOS
Nobrelar Fundo Preparador é um complemento especial desenvolvido para preparação de superfícies. Selando e reforçando o poder de coesão das superfícies porosas. Produto atende Norma ABNT NBR 111702.	Indicado como preparador de superfícies de alvenaria, concreto, superfícies revestidas e pré-moldados. Tanto para uso interno como externo.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	
Cor: Incolor Sólidos por volume: 9% ± 2 Número de demãos recomendadas: 1 demão Espessura por demão: Espessura da película úmida – 80 a 110 µm Rendimento teórico: De 7 a 14 m²/ ¼ galão/demão De 30 a 55 m² /galão/demão De 150 a 275 m²/lata/demão Importante: O rendimento prático pode variar em função da rugosidade e absorção da superfície, camada de produto depositada em condições atmosféricas, métodos de aplicação e técnicas de aplicação.	Diluyente recomendado: Pronto para uso. Não necessita diluir. Nota: O Nobrelar Fundo Preparador não deve ser diluído para evitar que perca suas características originais de resistência e aderência. Tempo de secagem - 25°C: Ao toque: 30 minutos Manuseio: 4 horas Secagem final: 24 horas Os tempos de secagem dependem das temperaturas ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e da espessura da camada a ser aplicada. Condições de armazenamento: Conservar o material em lata fechada e ao abrigo do intemperismo, e de umidade, sob temperaturas que não ultrapassem 40°C.

Nome do Produto: **NOBRELAR FUNDO PREPARADOR****INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO**

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	DADOS DE APLICAÇÃO
A superfície deve estar íntegra e em condições perfeitas. Para isso deve-se lixar a superfície para melhorar a penetração do produto no substrato. É necessário a remoção completa de óleos, pós, graxas, sujeiras e materiais estranhos, sabão e mofo antes da aplicação. <u>Recomendações conforme cada tipo de superfície:</u> Superfícies por partes soltas: Remova as partes soltas, lixe e remova o pó com um pano úmido. Corrija as imperfeições com Nobrelar Massa Corrida PVA para interior e Nobrelar Massa Acrílica para exterior. Superfícies com mofo: Misture água e água sanitária em partes iguais, lave a área contaminada. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere secar para realizar a pintura. Superfícies com umidade: Antes da pintura, resolva o que está causando o problema. Superfícies com brilho: Lixe até conseguir tirar o brilho, remova o pó com pano úmido. Superfícies com gordura: Misture água e detergente neutro limpe a área. Depois retire o excesso com água, espere secar bem antes de realizar a pintura. A performance e o desempenho do fundo dependem das condições ideais de aplicação. Por isso evite aplicar em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e com umidade relativa do ar superior a 85%.	As referências abaixo servem apenas como guia, podendo ser utilizados equipamentos similares. Para a aplicação do produto recomenda-se utilizar Rolo de lã pelo baixo, Pistola, Pincel e Trincha. Limpeza dos equipamentos: Utilizar Água Homogeneização: Agite a tinta até que a mesma esteja homogênea, se necessário utilize agitador mecânico. Certifique-se que nenhum pigmento esteja retido no fundo da lata. Após isso, adicione a água. Precauções: Indicamos sempre ao manusear e aplicar o produto, utilização de equipamentos de segurança adequados, como óculos, máscaras e luvas.

INSTRUÇÕES PARA DESCARTE DAS EMBALAGENS

Descontamine a embalagem vazia, lavando-a com o mesmo solvente utilizado na limpeza dos equipamentos. Após a descontaminação, envie para reciclagem. Descarte o conteúdo e recipiente conforme as regulamentações vigentes.

As informações técnicas contidas nesta ficha técnica decorrem de dados compilados para sua orientação, e são baseados conforme a nossa experiência e conhecimento. Assim, fatores como preparação de superfície e aplicação nem sempre estão sob nosso controle e subordinam-se à obediência das especificações estabelecidas, ressaltando-nos de qualquer responsabilidade relativa a rendimento, desempenho ou danos de qualquer natureza. Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.